



| 关键参数        | Key Parameters |    |
|-------------|----------------|----|
| $V_{DSM}$   | 6600~7200      | V  |
| $I_{T(AV)}$ | 2660           | A  |
| $I_{TSM}$   | 42             | kA |
| $V_{TO}$    | 1.19           | V  |
| $r_T$       | 0.32           | mΩ |


| 应用     | Applications       |
|--------|--------------------|
| ●牵引传动  | Traction drive     |
| ●电机驱动  | Motor drive        |
| ●工业变流器 | Industry converter |

| 特点          | Features              |
|-------------|-----------------------|
| ●平板压装, 双面冷却 | Double-side cooling   |
| ●大功率容量      | High power capability |
| ●低损耗        | Low loss              |

| 热和机械数据     |         | Thermal & Mechanical Data |     |        |                  |
|------------|---------|---------------------------|-----|--------|------------------|
| 符 号        | 参 数 名 称 | 最小                        | 典型  | 最 大    | 单 位              |
| $R_{thJC}$ | 结壳热阻    | —                         | —   | 0.0057 | K/W              |
| $R_{thCH}$ | 接触热阻    | —                         | —   | 0.0015 | K/W              |
| $T_{vj}$   | 内部等效结温  | -40                       | —   | 125    | °C               |
| $T_{stg}$  | 贮存温度    | -40                       | —   | 140    | °C               |
| $F$        | 紧固力     | —                         | 90  | —      | kN               |
| $H$        | 高度      | 35.3                      | —   | 36.3   | mm               |
| $m$        | 质量      | —                         | 2.5 | —      | kg               |
| $a$        | 紧压下加速度  | —                         | —   | 100    | m/s <sup>2</sup> |
|            | 非紧压下加速度 | —                         | —   | 50     | m/s <sup>2</sup> |
| $D_S$      | 爬电距离    | —                         | 58  | —      | mm               |
| $D_A$      | 放电距离    | —                         | 24  | —      | mm               |

| 电流额定值        |           | Current Ratings                                    |     |     |      |                                  |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------|
| 符 号          | 参 数 名 称   | 条 件                                                | 最 小 | 典 型 | 最 大  | 单 位                              |
| $I_{T(AV)}$  | 通态平均电流    | 正弦半波, $T_C = 70\text{ °C}$                         | —   | —   | 2660 | A                                |
| $I_{T(RMS)}$ | 通态方均根电流   | $T_C = 70\text{ °C}$                               | —   | —   | 4180 | A                                |
| $I_{TSM}$    | 通态不重复浪涌电流 | $T_{vj} = 125\text{ °C}$ , 正弦半波, 底宽10ms, $V_R = 0$ | —   | —   | 42.0 | kA                               |
| $I^2t$       | 电流平方时间积   | 正弦波, 10ms                                          | —   | —   | 882  | 10 <sup>4</sup> A <sup>2</sup> s |

| 电压额定值                   |                                          | Voltage Ratings                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 器 件 型 号                 | 断态和反向<br>不重复峰值电压<br>$V_{DSM}/V_{RSM}(V)$ | 测 试 条 件                                                                                                                                                  |
| KP <sub>C</sub> 2600-72 | 7200                                     | $T_{vj} = 25, 125\text{ °C}$                                                                                                                             |
| KP <sub>C</sub> 2600-70 | 7000                                     | $I_{DRM}, I_{RRM} \leq 600\text{ mA}$                                                                                                                    |
| KP <sub>C</sub> 2600-68 | 6800                                     | 门极断路                                                                                                                                                     |
| KP <sub>C</sub> 2600-66 | 6600                                     | $V_{DM} = V_{DRM}$<br>$V_{RM} = V_{RRM}$<br>$t_p = 10\text{ ms}$<br><br>断态重复峰值电压:<br>$V_{DRM} = V_{DSM} - 500$<br>反向重复峰值电压:<br>$V_{RRM} = V_{RSM} - 500$ |



特性值

Characteristics

| 符 号       | 参 数 名 称  | 条 件                                                                                              | 最 小 | 典 型 | 最 大  | 单 位        |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------|
| $V_{TM}$  | 通态峰值电压   | $T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $I_{TM} = 3000\text{ A}$                                | —   | —   | 2.15 | V          |
| $I_{DRM}$ | 断态重复峰值电流 | $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $125\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $V_{DRM}/V_{RRM}$ , 门极断路 | —   | —   | 600  | mA         |
| $I_{RRM}$ | 反向重复峰值电流 |                                                                                                  | —   | —   | —    | —          |
| $V_{TO}$  | 门槛电压     | $T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                           | —   | —   | 1.19 | V          |
| $r_T$     | 斜率电阻     | $T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                           | —   | —   | 0.32 | m $\Omega$ |
| $I_H$     | 维持电流     | $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                            | —   | —   | 200  | mA         |
| $I_L$     | 擎住电流     | $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                            | —   | —   | 1000 | mA         |

动态参数

Dynamic Parameters

| 符 号      | 参 数 名 称   | 条 件                                                                                                                                                                           | 最 小  | 典 型  | 最 大 | 单 位        |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------|
| $dv/dt$  | 断态电压临界上升率 | $T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 门极断路电压线性上升到 $0.67 V_{DRM}$                                                                                                           | 2000 | —    | —   | V/ $\mu$ s |
| $di/dt$  | 通态电流临界上升率 | $T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$ , $f = 50\text{ Hz}$<br>$I_{TM} = 3000\text{ A}$ , $I_{FG} = 2\text{ A}$ , $tr = 0.5\text{ }\mu$ s           | —    | —    | 200 | A/ $\mu$ s |
| $t_q$    | 关断时间      | $T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$ , $I_T = 2000\text{ A}$<br>$dv/dt = 20\text{ V}/\mu$ s, $V_R = 200\text{ V}$ , $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu$ s | —    | 800  | —   | $\mu$ s    |
| $Q_{rr}$ | 反向恢复电荷    | $T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu$ s, $I_T = 2000\text{ A}$ , $V_R = 200\text{ V}$                                                          | —    | 4700 | —   | $\mu$ C    |

门极特性

Gate Parameters

| 符 号         | 参 数 名 称  | 条 件                                                         | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| $I_{GT}$    | 门极触发电流   | $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$                       | —   | —   | 300 | mA  |
| $V_{GT}$    | 门极触发电压   | $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$                       | —   | —   | 3   | V   |
| $V_{GD}$    | 门极不触发电压  | $T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$ , $V_D = 0.4V_{DRM}$ | 0.3 | —   | —   | V   |
| $V_{FGM}$   | 门极正向峰值电压 |                                                             | —   | —   | 12  | V   |
| $V_{RGM}$   | 门极反向峰值电压 |                                                             | —   | —   | 10  | V   |
| $I_{FGM}$   | 门极正向峰值电流 |                                                             | —   | —   | 10  | A   |
| $P_{GM}$    | 门极峰值功率   |                                                             | —   | —   | 20  | W   |
| $P_{G(AV)}$ | 门极平均功率   |                                                             | —   | —   | 4   | W   |





图1. 通态伏安特性曲线及拟合曲线





图2. 瞬态热阻抗曲线及分析公式




图3. 最大功耗与通态平均电流的关系曲线




图4. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线




图5. 最大通态功耗与通态平均电流的关系曲线




图6. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线




图7. 通态浪涌电流与周波数的关系曲线




图8.  $I^2t$  特性曲线




图9. 门极触发推荐波形

株洲中车时代半导体有限公司

Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co.,Ltd.

|      |           |                                                            |
|------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 地 址  | Address   | 湖南省株洲市田心工业园                                                |
| 邮 编  | Zipcode   | 412001                                                     |
| 电 话  | Telephone | 0731 - 28498268, 28498124                                  |
| 传 真  | Fax       | 0731 - 28498851, 28498494                                  |
| 电子邮箱 | Email     | <a href="mailto:sbu@crrezic.cc">sbu@crrezic.cc</a>         |
| 网 址  | Web Site  | <a href="http://www.sbu.crrezic.cc">www.sbu.crrezic.cc</a> |