



关键参数

Key Parameters

V_{RRM}	2400~3400	V
$I_{F(AV)}$	5660	A
I_{FSM}	64.2	kA
V_{FO}	0.8	V
r_F	0.082	mΩ

应用

Applications

●牵引传动	Traction drive
●电机驱动	Motor drive
●工业变频器	Industry converter

特点

Features

●平板压装, 双面冷却	Double-side cooling
●大功率容量	High power capability
●低损耗	Low loss

热和机械数据

Thermal & Mechanical Data

符 号	参 数 名 称	最小	典 型	最 大	单 位
R_{thJC}	结壳热阻	—	—	0.007	K/W
R_{thCH}	接触热阻	—	—	0.002	K/W
T_{vj}	内部等效结温	-40	—	175	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	—	175	°C
F	紧固力	—	70	—	kN
H	高度	26.2	—	27.2	mm
m	质量	—	1.44	—	kg
a	紧压下加速度	—	—	100	m/s ²
	非紧压下加速度	—	—	50	m/s ²
D_s	爬电距离	—	38	—	mm
D_a	放电距离	—	17	—	mm


电压额定值

Voltage Ratings

器 件 型 号	反向重复 峰值电压 $V_{RRM}(V)$	测 试 条 件
ZP _B 5600-24	2400	$T_{vj} = 25, 175^{\circ}C$ $I_{RRM} \leq 300\text{ mA}$ $V_R = V_{RRM}$ $t_p = 10\text{ ms}$ 反向不重复峰值电压: $V_{RSM} = V_{RRM} + 100\text{ V}$
ZP _B 5600-26	2600	
ZP _B 5600-28	2800	
ZP _B 5600-30	3000	
ZP _B 5600-32	3200	
ZP _B 5600-34	3400	

外形图

Outline



电流额定值


Current Ratings

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	工频半波, 电阻性负载, $T_C = 90^{\circ}C$	—	—	5660	A
$I_{F(RMS)}$	正向方均根电流	$T_C = 90^{\circ}C$	—	—	8900	A
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms正弦半波, $T_{vj} = 175^{\circ}C$, $V_R = 0$	—	—	64.2	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	—	—	2060.8	10 ⁴ A ² s

特性值

Characteristics

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{FM}	正向峰值电压	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 6000\text{ A}$	—	—	1.29	V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$, V_{RRM}	—	—	300	mA
V_{FO}	门槛电压	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	—	—	0.8	V
r_F	斜率电阻	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	—	—	0.082	m Ω
Q_{rr}	反向恢复电荷	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	—	6000	—	μC




伏安特性模型:

on-state characteristic model:

$$V_T = A_1 + B_1 \sqrt{I_T} + C_1 I_T + D_1 \ln I_T$$

	A_1	B_1	C_1	D_1
25°C	0.91326	-2.12E-04	6.38E-05	0.00324
175°C	0.77126	-4.13E-04	8.37E-05	0.00581

图1. 正向伏安特性曲线及拟合公式



瞬态热阻分析公式:

Analytical function for transient thermal impedance:

$$Z_{th(j-c)}(t) = \sum_{i=1}^n R_i (1 - e^{-t/\tau_i})$$

i	1	2	3	4
$R_i(\text{K/kW})$	4.701	1.401	0.611	0.298
$\tau_i(\text{s})$	0.5463	0.0746	0.0087	0.0021

图2. 瞬态热阻抗曲线及分析公式




图3. 最大正向功耗与正向平均电流的关系曲线




图4. 管壳温度与正向平均电流的关系曲线




图5. 正向浪涌电流与周波数的关系曲线




图6. I^2t 特性曲线

株洲中车时代半导体有限公司

Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co.,Ltd.

地址	Address	湖南省株洲市田心工业园
邮编	Zipcode	412001
电话	Telephone	0731 - 28498268, 28498124
传真	Fax	0731 - 28498851, 28498494
电子邮箱	Email	sbu@crzczic.cc
网址	Web Site	www.sbu.crzczic.cc