


DATASHEET 数据表

SID0075C120d20

d20 AEE Diode, 6.0mm x 6.0mm
二极管芯片 d20, 6.0mm x 6.0mm



$V_{RRM} = 1200\text{ V}$
 $I_F = 75\text{ A}$

- d20 advanced emitter efficiency diode design
d20 先进的发射效率二极管设计
- positive temperature coefficient
正温度系数
- easy paralleling
易并联

Maximum ratings¹ 最大额定值

PARAMETER 参数	SYMBOL 符号	CONDITIONS 条件	MIN 最小值	MAX 最大值	UNIT 单位
Repetitive peak reverse voltage 重复峰值反向电压	V_{RRM}	$T_{vj} \geq 25\text{ °C}$		1200	V
Continuous forward current 正向直流电流	I_F	$T_{vj} < 175\text{ °C}$		75	A
Maximum repetitive forward current 最大重复正向电流	I_{FRM}	t_p limited by $T_{vj\text{ max}}$ 脉冲宽度依据 $T_{vj\text{ max}}$ 设定		150	A
Junction temperature 结温	T_{vj}		-40	175	°C
Junction operating temperature 运行结温	$T_{vj(op)}$		-40	175	°C



Scan for latest version download 扫描最新下载

¹ Maximum rated values indicate limits beyond which damage to the device may occur per IEC 60747
¹ 根据标准 IEC 60747 要求，最大额定值表示超过该限值可能会对器件造成损坏。



Diode²

PARAMETER 参数	SYMBOL 符号	CONDITIONS 条件	MIN 最小值	TYP 典型值	MAX 最大值	UNIT 单位
Cathode-Anode breakdown voltage 阴极-阳极击穿电压	$V_{(BR)}$	$I_R = 0.25\text{mA}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200			V
Forward voltage drop 正向压降	V_F	$I_F = 75\text{ A}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1.75	V
				$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1.85	V
				$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	1.85	V
Reverse leakage current 反向漏电流	I_R	$V_R = 1200\text{ V}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	3	μA
Peak reverse recovery current 反向恢复峰值电流	I_{RM}	$V_R = 600\text{ V}$, $I_F = 75\text{ A}$, $di/dt = 1840\text{ A}/\mu\text{s}$ (175°C), $R_G = 5\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	60	A
				$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	70	A
				$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	74	A
Recovery charge 恢复电荷	Q_{rr}			$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	5	μC
				$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	10	μC
				$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	13	μC
Reverse recovery time 反向恢复时间	t_{rr}			$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	220	ns
				$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	520	ns
				$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	680	ns
Reverse recovery energy 反向恢复能量	E_{rec}			$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	2	mJ
				$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	4	mJ
				$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	5	mJ

Mechanical properties 机械特性


PARAMETER 参数		UNIT 单位
Die size 芯片面积	6.03 x 6.03	mm ²
Thickness 厚度	130	μm
Wafer diameter 晶圆直径	300	mm
Maximum chips per wafer 每片晶圆的最大芯片数	1741	pcs
Frontside passivation 正面钝化层	Polyimide	
Frontside metal 正面金属	AlSiCu, 4000nm	
Backside metal 背面金属	Al Ti Ni Ag System, 1100nm	

² Characteristic values according to IEC 60747-2

² 特性值依据 IEC 60747-2



Chip drawing 芯片图



This is an electrostatic sensitive device.
此为静电敏感器件